ASGLATEX

Technisches Datenblatt
Glasgittergewebe 03 – 15

Produktbeschreibung	Panzergewebe – leicht
Anwendung	Armierungsschicht in Putz- / Fassadendämm-Systemen der Bauwirtschaft

Technische Eigenschaften

Flächengebildeart	Gewebe in Dreherbindung
Flächengewicht in g/m² (rohes Gewebe)	265 ± 10
Flächengewicht in g/m² (imprägniert)	335 ± 30
Festigkeit (Anlieferungszustand) in N/5cm	
Kette	≥ 4000
Schuss	≥ 3000

Materialzusammensetzung

	Gittergewebe aus Textilglas (E-Glas) mit einer Spezial- Ausrüstung zur Schiebefestigkeit / Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit; Gewebe beständig gegen Verrottung
Farbe	neutral weiß

Abmessungen

Gewebebreite	1000 mm
Rollenlänge	25 m
Verpackung	Standard: 750 m² oder 875 m², andere Abpackungen möglich.
Lagerung	trocken, senkrecht, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

ASGLATEX Ohorn GMBH Röderstr. 15 01896 Ohorn . Germany
Tel.: +49 35955-859-0 . Fax: +49 35955-859-99
E-Mail: info@asglatex.com . www.asglatex.com

Ausgabedatum: 19.09.2017